

# TYP: ROCHEN

Aluminium, seewasserbeständig  
 Flachbodenboot mit 2 Seitenkielen



## Arbeits-, Rettungs- und Beiboot nach DIN EN 1914

Einsatzgebiete:

- Kabinenschifffahrt
- Fahrgastschifffahrt
- Wasserbau
- Inspektionstätigkeiten
- Hilfsdienste im konventionellen Bereich
- Material- und Personentransporte
- Schleusen

Dieses Boot zeichnet sich dadurch aus, dass es große Freiflächen für den Personen- oder Materialtransport bietet. Dies wird dadurch möglich, dass die Luftkammern im doppelten Boden untergebracht sind. Da die Luftkammern nicht ausgeschäumt sind und starkes Material verwendet wird, ist der Rochen nach einer Havarie leicht zu reparieren. Das Boot erweist sich als ausgesprochen kippstabil und weist zugleich hervorragende Fahreigenschaften auf. Mit Hilfe einer Selbstlenzeinrichtung kann Regen- und Spritzwasser selbsttätig ablaufen. Die Motorisierung des Rochen erfolgt mit Langschaft-Außenbordmotoren, mit stationären, konventionellen Antrieben oder mit Flachwasserantrieben. Die Ausstattung kann Ihrem Einsatzzweck angepasst werden.

### Vorteile und Nutzen:

- für extremes Flachwasser geeignet
- hohe Tragfähigkeit
- sehr hohe Kippstabilität
- selbstlenzend
- sehr gute Fahreigenschaften
- sehr stabiler Rumpf
- für hohe Motorleistungen geeignet
- Fertigung und Zulassung für dynamisch belastete Bauteile
- für Dauereinsatz geeignet.



Typ	Länge	Gewicht	Pers.	Ident-Nr.
Rochen 3/5	3,65 m	220 kg	3	A107551-3,5
Rochen 4/0	4,10 m	260 kg	4	A107551-4,0
Rochen 4/5	4,70 m	320 kg	5	A107551-4,5
Rochen 5/0	5,00 m	350 kg	6	A107551-5,0
Rochen 5/5	5,50 m	400 kg	7	A107551-5,5

## TECHNISCHE DATEN

	<b>Rochen 3/5</b>	<b>Rochen 4/0</b>	<b>Rochen 4/5</b>	<b>Rochen 5/0</b>	<b>Rochen 5/5</b>
Länge	3,65 m	4,10 m	4,70 m	5,00 m	5,50 m
Breite	1,58 m	1,70 m	1,68 m	1,85 m	1,93 m
Höhe	0,58 m	0,64 m	0,64 m	0,66 m	0,66 m
Gewicht	220 kg	260 kg	320 kg	350 kg	400 kg
Personenanzahl	3	4	5	6	7
Tragfähigkeit	600 kg	800 kg	1000 kg	1200 kg	1500 kg
Werkstoff	ALMG3	ALMG3	ALMG3	ALMG3	ALMG3
Materialstärke	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
Gehbelag 3/5 Duett-Blech	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Außenbordschaftlänge	Lang	Lang	Lang	Lang	Lang
Freibordhöhe	0,53 m	0,59 m	0,64 m	0,66 m	0,69 m
Riemenschlösser	1 Paar	1 Paar	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Schleppöse im Bug	1	1	1	1	1
Aufhißringe	4	4	4	4	4
Klampen	4	4	4	4	4
Ruderriemen	1 Paar	1 Paar	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Motoraufhängung für Außenbordmotor	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Wriggenvertiefung unbelastet, selbstlenzend	Zubehör inklusive	Zubehör inklusive	Zubehör inklusive	Zubehör inklusive	Zubehör inklusive
Wasserablaßventil	2	2	2	2	2
Fangleine (5m)	1	1	1	1	1
Schöpfgefäß	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Typenschild	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Beschichtung	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Hebezeug	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Anschließkette	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Name eingeschweißt	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Ausstattung „Rettungsboot“ unsinkbar	Zubehör inklusive	Zubehör inklusive	Zubehör inklusive	Zubehör inklusive	Zubehör inklusive
Prüfung der BSBG, EN 1914	optional	optional	optional	optional	optional
Lieferung frei Haus	optional	optional	optional	optional	optional



Die Boote entsprechen der EN 1914 und haben die Zulassung für den gewerblichen Bereich als Arbeits- und Beiboot in der Binnenschifffahrt im Sinne des Gerätesicherheitsgesetzes (GS-Zeichen) durch eine zugelassene Prüfstelle und die Zulassung im Sinne des Gerätesicherheitsgesetzes - 10. Verordnung/Europäische Sportbootrichtlinie (CE-Zeichen) durch die Notifizierte Prüfstelle Nr. 0299.