

TYP: AL-FLIEGER - RTB II

Aluminium, seewasserbeständig

V-Bodenboot



Arbeits- und Rettungsboote nach DIN EN 1914 und DIN EN 14961

Einsatzgebiete:

- Feuerwehren
- Rettungsdienste
- Polizei
- SEB (Schnelleinsatzboot) geeignet
- Technisches Hilfswerk

Die Reihe „RTB - AL-Flieger“ zeichnet sich dadurch aus, dass es enorm große Freiflächen für den Personen- oder Materialtransport bietet. Dies wird dadurch möglich, dass die Luftkammern im doppelten Boden untergebracht sind. Da die Luftkammern nicht ausgeschäumt sind und starkes Material verwendet wird, ist der AL-Flieger nach einer Havarie leicht zu reparieren. Das Boot erweist sich als ausgesprochen kippstabil und weist zugleich hervorragende Fahreigenschaften auf.

Mit Hilfe einer Selbstlenzeinrichtung kann Regen- und Spritzwasser selbsttätig ablaufen. Die Motorisierung des AL-Fliegers erfolgt mit Langschaft-Außenbordmotoren, mit stationären, konventionellen Antrieben oder mit Flachwasserantrieben.

Vorteile und Nutzen:

- sehr gute Fahreigenschaften
- hohe Tragfähigkeit
- vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten
- sehr robust, auch für herausfordernde Arbeitseinsätze bestens geeignet



Typ	Länge	Gewicht	Pers.	V-Boden Ident-Nr.	3-Kieler Ident-Nr.
RTB II AL-Flieger 4/0	4,00 m	180 kg	6	RTB102752-4,0	RTB3102752-4,0
RTB II AL-Flieger 4/5	4,50 m	225 kg	6	RTB102753-4,5	RTB3102753-4,5
RTB II AL-Flieger 5/0	5,00 m	280 kg	6	RTB102754-5,0	RTB3102754-5,0
RTB II AL-Flieger 5/5	5,50 m	310 kg	7	RTB102755-5,5	RTB3102755-5,5

TECHNISCHE DATEN

	RTB I AL-Flieger 4/0	RTB I AL-Flieger 4/5	RTB I AL-Flieger 5/0	RTB I AL-Flieger 5/5
Länge	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m
Breite	1,55 m	1,75 m	1,85 m	1,85 m
Höhe	0,70 m	0,75 m	0,80 m	0,84 m
Gewicht	180 kg	225 kg	280 kg	300 kg
Personenanzahl	4	6	6	7
Tragfähigkeit	500	1000	1000	1500
Werkstoff	ALMG3	ALMG3	ALMG3	ALMG3
Materialstärke	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
Gehbelag 3/5 Duett-Blech	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Außenbordschaftlänge	Lang	Lang	Lang	Lang
Freibordhöhe	0,59 m	0,64 m	0,66 m	0,69 m
Schleppöse am Bug	1	1	1	1
Schleppöse am Heck	2	2	2	2
Öse zum Slippen mit Bootstrailer	1	1	1	1
Aufhänger	4	4	4	4
Klampen	4	4	4	4
Motoraufhängung für Außenbordmotor	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
unbelastet, selbstlenzend	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Wasserablaßventil	2	2	2	2
Fangleine (5m)	1	1	1	1
Schöpfgefäß	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Typenschild	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Beschichtung	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Hebezeug	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Anschlußkette	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Name eingeschweißt	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Persenning	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Ausstattung „Rettungsboot“	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
unsinkbar	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Prüfung der BSBG, EN 1914 und DIN EN 14961	optional	optional	optional	optional
Lieferung frei Haus	optional	optional	optional	optional