

## TYP: ORCA - RTB II

Aluminium, seewasserbeständig

Trimaran mit 2 Seitenkielen und 1 Mittelkiel



### Arbeits- und Rettungsboote nach DIN EN 1914 und DIN EN 14961

Einsatzgebiete:

- Feuerwehren
- Rettungsdienste
- Polizei
- SEB (Schnelleinsatzboot) geeignet
- Technisches Hilfswerk

Die Reihe „RTB - Orca“ zeichnet sich dadurch aus, dass es enorm große Freiflächen für den Personen- oder Materialtransport bietet. Dies wird dadurch möglich, dass die Luftkammern im doppelten Boden untergebracht sind. Da die Luftkammern nicht ausgeschäumt sind und starkes Material verwendet wird, ist der Orca nach einer Havarie leicht zu reparieren. Das Boot erweist sich als ausgesprochen kippstabil und weist zugleich hervorragende Fahreigenschaften auf.

Mit Hilfe einer Selbstlenzeinrichtung kann Regen- und Spritzwasser selbsttätig ablaufen. Die Motorisierung des Orca erfolgt mit Langschaft-Außenbordmotoren, mit stationären, konventionellen Antrieben oder mit Flachwasserantrieben.

Die Boote haben aufgrund ihrer Konstruktion, Bauform und Stabilität hohe Sicherheitsreserven.

#### Vorteil und Nutzen:

- für extremes Flachwasser geeignet
- sehr gute Fahreigenschaften
- hohe Tragfähigkeit
- vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten
- sehr robust, auch für herausfordernde Arbeitseinsätze bestens geeignet



Typ	Länge	Gewicht	Pers.	Ident-Nr.
RTB II Orca 4/0	4,00 m	260 kg	6	RTBII-ORC2355-4,0
RTB II Orca 4/5	4,50 m	288 kg	6	RTBII-ORC2355-4,5
RTB II Orca 5/0	5,00 m	337 kg	6	RTBII-ORC2355-5,0
RTB II Orca 5/5	5,50 m	354 kg	6	RTBII-ORC2355-5,5

## TECHNISCHE DATEN

	RTB II Orca 4/0	RTB II Orca 4/5	RTB II Orca 5/0	RTB II Orca 5/5
Länge	3,65 m	4,00 m	5,00 m	5,50 m
Breite	1,58 m	1,68 m	1,83 m	1,90 m
Höhe	0,64 m	0,64 m	0,66 m	0,66 m
Gewicht	260 kg	288 kg	337 kg	354 kg
Personenanzahl	6	6	6	6
Tragfähigkeit	1000	1000	1000	1500
Werkstoff	ALMG3	ALMG3	ALMG3	ALMG3
Materialstärke	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
Gehbelag 3/5 Duett-Blech	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Außenbordschaftlänge	Lang	Lang	Lang	Lang
Freibordhöhe	0,53 m	0,59 m	0,62 m	0,62 m
Schleppöse am Bug	1	1	1	1
Schleppöse am Heck	2	2	2	2
Öse zum Slippen mit Bootstrailer	1	1	1	1
Aufhänger	4	4	4	4
Klampen	4	4	4	4
Motoraufhängung für Außenbordmotor	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
unbelastet, selbstlenzend	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Wasserablaßventil	2	2	2	2
Fangleine (5m)	1	1	1	1
Schöpfgefäß	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Typenschild	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Beschichtung	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Hebezeug	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Anschleißkette	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Name eingeschweißt	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Persenning	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Ausstattung „Rettungsboot“	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
unsinkbar	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Prüfung der BSBG, EN 1914	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Lieferung frei Haus	optional	optional	optional	optional